

- コードコネクタの防水グレードを向上した、HA型に対応するパネル用コンセントとして新発売しました。外郭はナイロン樹脂を使用した、防水性能に優れたコネクタです。
  - プラグの電線引き出し口は、高性能なケーブルグランドの採用で電線仕上がり外径はφ9～14と幅広い対応ができ、しっかり電線をグリップします。
  - 激しく雨や水がかかる場所への、設置に適しております。
- 防水レベル IP-X5 相当(盤面に取付プラグ接続状態)

## NEA5-215E

15A	440V 2P+E
-----	--------------

コンセント(電源側)  
**NEA5-215E-R**

プラグ(受電側)  
**(HA5-215E-P)**

適合径  
φ9~φ14

<IP-X5 相当>  
新製品

	結線	蓋	重量
P	圧着端子 2-3	別売 HA-40-PC	65
R		付属 HA-40-RC	75

## NEA5-220

20A	440V 2P
-----	------------

コンセント(電源側)  
**NEA5-220-R**

プラグ(受電側)  
**(HA5-220-P)**

適合径  
φ9~φ14

<IP-X5 相当>  
新製品

	結線	蓋	重量
P	圧着端子 2-4	別売 HA-40-PC	70
R		付属 HA-40-RC	80

- コンセントのネジリング径表記で、φ46 ネジ・φ54 ネジ・φ71 ネジのプラグのネジリング材質を、黄銅からナイロン樹脂に変更し、変形しにくく軽くて締め付け易いネジリングに改良しました。
- 安全カバー(■ SC-00)は、パネル型のコンセントの結線部のカバーです。感電防止にご使用ください。(58頁 参照)
- グリップハンドル(□ GH-00)はプラグの挿抜が楽にでき、接触子の損傷を減らします。(58頁 参照)

## CE-615E

15A	250V 6P+E
-----	--------------

コンセント(電源側)  
**CE-615E-R**

プラグ(受電側)  
**CE-615E-P**

SC-90

	結線	蓋	重量
P	スリーブネジ締付	—	350
R	電線巻付	付属 CE-85-RC	270

## CE-815E

15A	250V 8P+E
-----	--------------

コンセント(電源側)  
**CE-815E-R**

プラグ(受電側)  
**CE-815E-P**

SC-90

	結線	蓋	重量
P	スリーブネジ締付	—	380
R	電線巻付	付属 CE-85-RC	310

## CE-220

20A	250V 2P
-----	------------

コンセント(電源側)  
**CE-220-R**

プラグ(受電側)  
**CE-220-P**

SC-55

	結線	蓋	重量
P	スリーブネジ締付	—	55
R		付属 CE-46-RC	80

## CE-220E

20A	250V 2P+E
-----	--------------

コンセント(電源側)  
**CE-220E-R**

プラグ(受電側)  
**CE-220E-P**

SC-60

	結線	蓋	重量
P	スリーブネジ締付	—	95
R		付属 CE-54-RC	110