

RT-316	30A	250V 3P+E
---------------	------------	----------------------

コンセント(受電側)
RT-316N



プラグ(電源側)
RT-316NP



結線		蓋	重量
P	スリーブネジ締付	別売 TF-HK-CP	240
R		別売 RT-316-RC	160

KESP-330E	30A	250V 3P+E
------------------	------------	----------------------

コンセント(受電側)
KESP-330E-R



生産中止

プラグ(電源側)
KESP-330E-P



生産中止

結線		蓋	重量
P	スリーブネジ締付	—	280
R		—	150

SKH-316	30A	250V 3P+E
----------------	------------	----------------------

コンセント(受電側)
SKH-316N



プラグ(電源側)
SKH-316NP



結線		蓋	重量
P	スリーブネジ締付	別売 TF-HK-CP	240
R		別売 TF-30-RC	260

KETN5-315EXA	15A	440V 3P+E
---------------------	------------	----------------------

コンセント(受電側)
KETN5-315E-RXA



プラグ(電源側)
(H5-315E-PX)



結線		蓋	重量
P	スリーブネジ締付	別売 H-58-PC	195
R		別売 KETN-58-RC	90

耐熱コネクタ

FE・FR型


絶縁体の原材料が生産中止となり、KH型は生産を中止しましたが、リニューアル製品としてFE・FR型として発売することといたしました。耐熱温度は200℃となっております。逆芯・正芯の型番表記を統一するため、変更しておりますのでご注意ください。逆芯型を手配される場合は、型番の末尾に「X」を記載してください。

コンセント型番	プラグ型番	電流	電圧	極数	結線	P重量	R重量
FE5-220E-R	FE5-220E-P	20A	440V	2P+E	端子3.5-4	240	170
FE5-320E-R	FE5-320E-P	20A	440V	3P+E	端子3.5-4	250	180
FE5-230-R	FE5-230-P	30A	440V	2P	端子5.5-5	230	180
FR5-220E-R	FE5-220E-P	20A	440V	2P+E	端子3.5-4	240	630
FR5-320E-R	FE5-320E-P	20A	440V	3P+E	端子3.5-4	250	640
FR5-230-R	FE5-230-P	30A	440V	2P	端子5.5-5	230	640

R蓋 付属 型番 FE-57-RC


P蓋 なし

FR5-0000-R




図面

FE5-0000-R



図面

FE5-0000-P



図面